



国内平板型外壳尺寸图 DOMESTIC FLAT PLATE TYPE SHELL DIMENSION CHART

半凸型 代号: E01 外壳型号 KT26at 安装压力 (3.3-5.5KW)	半凸型 代号: E1 外壳型号 KT30at 安装压力 (8-10KW)	半凸型 代号: E2 外壳型号 KT36at 安装压力 (12-15KW)	凸型 代号: E3 外壳型号 KT36ct 安装压力 (12-15KW)
凸型 代号: E4 外壳型号 KT40ct 安装压力 (15-20KW)	半凸型 代号: E4-1 外壳型号 KT40at 安装压力 (15-20KW)	凸型 代号: E5 外壳型号 KT45ct 安装压力 (15-20KW)	半凸型 代号: E5-1 外壳型号 KT45at 安装压力 (15-20KW)
凸型 代号: E6 外壳型号 KT50ct 安装压力 (20-25KW)	凸型 代号: E7 外壳型号 KT55ct 安装压力 (20-25KW)	凸型 代号: E8 外壳型号 KT60ct 安装压力 (25-30KW)	凸型 代号: E9 外壳型号 KT65ct 安装压力 (25-30KW)
超凸型 代号: E10 外壳型号 KT70dt 安装压力 (30-35KW)	凸型 代号: E10-1 外壳型号 KT70ct 安装压力 (30-35KW)	凸型 代号: E11-11 外壳型号 KT80ct 安装压力 (35-40KW)	
超凸型 代号: E12 外壳型号 KT90dt 安装压力 (35-40KW)	超凸型 代号: E13 外壳型号 KT100dt 安装压力 (40-50KW)	超凸型代号: E11 外壳型号 KT80dt 安装压力 (35-40KW)	